



**MODEL**  
**D920F**

**KEL-BERG 2-AXLAD FLAKKÄRRA**  
**6.500 MM**

# SPECIFIKATION FÖR D920F

# KEL-BERG 2-AXLAD FLAKKÄRRA 6.500 MM

## MÅTT & VIKTER:

Totallängd	9.525 mm
Flaklängd	6.500 mm
Draglängd	2.000 – 3.000 mm
Framre överhäng	2.445 mm
Bakre överhäng	2.245 mm
Kopplingshöjd	650 mm
Bredd	2.540 mm
Lasthöjd	900 mm
Axelavstånd	1.810 mm

## Hastighet

**90 km/h**

Axeltryck

20.000 kg

Totalvikt

20.000 kg

Tjänstevikt

4.200 kg

## CHASSIS:

Tillverkad med kraftig huvudram, svetsad stålkonstruktion med 57mm skjutbart drag.

## AXLAR:

- 2 x 10 ton SAF axlar med trumbromsar
- 1a axel lyftbar, manövrerbar från hytt eller automatiskt
- Luftfjädring med nivåventil manövrerbar fram och bak.
- Med ABS, EBS



# SPECIFIKATION FÖR D920F

# KEL-BERG 2-AXLAD FLAKKÄRRA 6.500 MM

## FLAK:

- Kraftig, svetsad stålkonstruktion av höghållfast stål
- 8 par 2,5T förankringspunkter i kantlina
- 3 par LAXO hylsor i kantlina
- 3 par LAXO hylsor i mitten
- 4 st stegar
- Framstam höjd 1.200 mm
- Laxo hylsor till 20" container
- Kantlina av bockad stålplåt
- 3 st lämmar varje sida 600mm med Kinnegrip stolpar K20
- Dörrar bak 600mm med Kinnegrip stolpar K20
- Hårdträbotten 30 mm

## HJUL:

- 8 st 235/75 R17,5 monterat på stålfälg med M+S däck

## BROMSAR:

- 2-krets tryckluftsystem med EBS och ABS,
- Fjäderbromsklockor för parkeringsbroms
- 1 st duomatic röd/gul

## EL-SYSTEM:

- 24 Volts enligt gällande bestämmelser
- 2 x flerkammarlampor bak
- Sidopositionslampor av diodtyp
- 2 st halogenbacklampor bak



# SPECIFIKATION FÖR D920F

# KEL-BERG 2-AXLAD FLAKKÄRRA 6.500 MM

## EL-KONTAKER:

- 1 x 14-poliga kontakter för belysning

## LACKERING:

- 3 lagers baslackering med zinkprimer
- 2 komponents ytlackering
- Kulör: RAL 1042 chassigrå

## ÖVRIGT:

- Röd/vita reflexskyltar(ECE70) bak
- Gul reflex(ECE104) konturmarkering sidor och bak
- Skärmar med antispray
- 1 st rostfri verktyglåda mellan 1a & 2a axel
- 1 stort Kel-Berg stänkskydd bak

## TILLVAL:

- Aluminiumfälgar Dura Bright

