

KEL-BERG[®]
TRAILERS SVERIGE AB

TEL: +46 070-536 3939
WEB: www.kelberg.se



MODEL
D930V

KEL-BERG 3-AXLAD 6.400 - 8.000 MM
LÅGBYGGD KÄRRA

SPECIFIKATION FÖR D930V

KEL-BERG 3-AXLAD 6.400 - 8.000 MM LÅGBYGGD KÄRRA

MÅTT & VIKTER:

Totallängd	9.160 mm
Flaklängd	6.400 - 8.000 mm
Draglängd	2.000 - 3.000 mm
Framre överhäng	1.225 mm
Bakre överhäng	1.123 - 2.720 utskjutet mm
Kopplingshöjd	600 mm
Bredd	2.540 mm
Lasthöjd	820 mm
Axelavstånd	2.720 mm

Hastighet

90 km/h

Axeltryck	24.000 kg
Totalvikt	24.000 kg
Tjänstevikt	6.000 kg

CHASSIS:

Tillverkad med kraftig huvudram, svetsad stålkonstruktion med 57mm skjutbart drag.

AXLAR:

- 3 x 9 ton SAF axlar med trumbromsar
- Luftfjädring med nivåventil manövrerbar fram och bak.
- Med ABS, EBS



SPECIFIKATION FÖR D930V

KEL-BERG 3-AXLAD 6.400 - 8.000 MM LÅGBYGGD KÄRRA

FLAK:

- Kraftig, svetsad stålkonstruktion av höghållfast stål
- Kantlina av bockad stålplåt
- 7 par förankringspunkter i kantlina
- 3 par LAXO hylsor i kantlina
- 3 par LAXO hylsor i mitten
- 2 st stegar
- Laxo hylsor till 20" container

HJUL:

- 8 st 235/75 R17,5 monterat på stålfälg med M+S däck

BROMSAR:

- 2-krets tryckluftsystem med EBS och ABS,
- Fjäderbromsklockor för parkeringsbroms
- 1 st duomatic röd/gul

EL-SYSTEM:

- 24 Volts enligt gällande bestämmelser
- 2 x flerkammarlampor bak
- Sidpositionslampor av diodtyp
- 2 st LED backlampor bak

EL-KONTAKER:

- 1 x 14-poliga kontakter för belysning



LACKERING:

- 3 lagers baslackering med zinkprimer
- 2 komponents ytackering
- Kulör: RAL 3020 Röd

ÖVRIGT:

- Röd/vita reflexskyltar(ECE70) bak
- Gul reflex(ECE104) konturmarkering sidor och bak
- Skärmar med antispray
- 1 st rostfri verktyglåda
- 1 st stort Kel-Berg stänkskydd bak

TILLVAL:

- Aluminiumfälgar Dura Bright