



MODEL
C650K

KEL-BERG 5-AXLAD 12.220 MM
LASTVÄXLARSLÄP

SPECIFIKATION FÖR C650K

KEL-BERG 5-AXLAD 12.220 MM LASTVÄXLARSLÄP

MÅTT OCH VIKTER:

Totallängd	14.692 mm
Flaklängd	12.220 mm
Draglängd	2.600 mm – 3.400 mm
Framre överhäng	1.460 mm
Bakre överhäng	1.600 mm
Kopplingshöjd	650 mm
Bredd	2.300 mm
Lasthöjd	1.151 mm
Axelavstånd	1.810mm / 4.560mm / 1.320mm / 1.320mm

Hastighet

90 km/h

Axeltryck fram	20.000 kg
Axeltryck bak	24.000 kg
Totalviket	44.000 kg
Tjänstevikt	7.000 kg

CHASSI:

Tillverkat med kraftig huvudram, svetsad stålkonstruktion med 57mm Dragstång typ 2024 från Trailerkomponenter AB.

FLAK:

2 x 5.600 – 6.000mm container

HJUL:

20st 265/70 R19,5 monterat på stålfälg. M+S



SPECIFIKATION FÖR C650K

KEL-BERG 5-AXLAD 12.220 MM LASTVÄXLARSLÄP

AXLAR:

5 x 10 ton BPW axlar med skivbromsar
3 + 5 axel lyftbar Stift 10 + 11 VBG
Luftfjädring med nivåventil manöverlängd fram och bak.
Med ABS, EBS
2st viktklockor

BROMSAR:

2-krets tryckluftssystem med EBS och ABS,
Fjäderbromsklockor för parkeringsbroms
Dumatick röd/gul

EL-SYSTEM:

24 Volts enligt gällande bestämmelser
2 x flerkammar lampor bak LED
Sido/positionlampor av diodtyp LED
4 st backlampor LED

EL-KONTAKTER:

1 x 14-polig kontakt för belysning

LACKERING:

3 lagers baslackering med zinkprimer
2 komponents ytlackering
Kulör: 1042 Chassi Grå



SPECIFIKATION FÖR C650K

KEL-BERG 5-AXLAD 12.220 MM LASTVÄXLARSLÄP

ÖVRIGT:

Röd/vita reflexskyltar (ECE70)
Skärmar med antispray
P-light - Tillval
Alufälg Alcoa Durabright – Tillval
Strörlåda vänster sida ingår med Kapell SVART
1x Verktygslåda

