



MODEL
S902Y

KEL-BERG 2-AXLAD LÅGLASTARE

SPECIFIKATION FÖR S902Y

KEL-BERG 2-AXLAD LÅGLASTARE

MÅTT & VIKTER:

Totallängd	13.085-19.135 mm
Svanhalslängd	3.725 mm
Främre överhäng	1.500 mm
Bakre överhäng	730 mm
Kopplingshöjd	1.250 mm
Lågbordslängd	6.350-12.250 mm
Utdrag mitten	5.900 mm
Fri svängradie för bil	2.100 mm
Bredd svanhals och lågbord	2.540 mm
Lasthöjd lågbord	320/930 mm
Axelavstånd	1.360 mm

Hastighet	90 km/h
Axeltryck	24.000 kg
King-pin tryck	23.000 kg
Totalvikt	48.000 kg
Tjänstevikt	12.500 kg

CHASSI:

Tillverkad med kraftig huvudram, svetsad stålkonstruktion med utbytbar 2" king-pin.

AXLAR:

2 x 12 ton BPW axlar med trumbromsar
Luftfjädring med nivåventil manövrerbar
Med ABS, EBS



SPECIFIKATION FÖR S902Y

KEL-BERG 2-AXLAD LÅGLASTARE

SVANHALS:

Kraftig, svetsad stålkonstruktion av höghållfast stål
2 par förankringspunkter i kantlina 5t
2 par hylsor i kantlina
Främre höjd 450mm
2 st Lämningar fram
28mm hårdträ botten
Avtagbar svanhals.

HJUL:

8st 245/70R17,5 monterat på stålfälg

BROMSAR:

2-krets tryckluftsystem med EBS med ABS,
Fjäderbromsklockor för parkeringsbroms

EL-SYSTEM:

24 Volts enligt gällande bestämmelser
2 x flerkammar lampor bak
Sido/positionlampor av diodtyp
2 st Halogenbacklampor bak

EL-KONTAKTER:

2 x 7-poliga kontakter för belysning
2 x 3-poliga kontakter för bredlastskyltar vid svanhals vä/hö sida
2 x 3-poliga kontakter för bredlastskyltar bakom sista axeln vä/hö sida
ABS-kontakt på framstam
NATO kontakt på framstammen till hydraulik på trailer.



SPECIFIKATION FÖR S902Y

KEL-BERG 2-AXLAD LÅGLASTARE

LACKERING:

3 lagers baslackering med zinkprimer

2 komponents ytlackering

Kulör:

ÖVRIGT:

Röd/vita reflexskyltar(ECE70) bak

Gul reflex(ECE104) konturmarkering sidor och bak

Kabel med Fjärrkontroll till styrning av axlar.

Centralsmörjning

Verktygslåda på svanhals

TRIDEC styrning via Fjärrkontroll

Medstyrande vi TRIDEC II

Automatisk Smörjning (Groeneveld)

1 reservhjul ink hållare

11 par LC 6000 daN = 6.100KG last öglor på varje sida

2" King Pin JOST

Verktygslåda på Gooseneck

