



**MODEL**  
**T251K**

**KEL-BERG 3-AXLAD TIPPTRAILER 58 M<sup>3</sup>**  
**MED UTSKJUTBAR SISTA AXEL**

# SPECIFIKATION FÖR T251K

# KEL-BERG 3-AXLAD 58 M<sup>3</sup> TIPPTRAILER MED UTSKJUTBAR SISTA AXEL

## MÅTT & VIKTER:

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Totallängd              | 14.950 mm              |
| Främre överhäng         | 1.055 mm               |
| Kopplingshöjd           | 1.150 mm               |
| King-pin – stödben      | 2.700 mm               |
| Bredd                   | 2.529 mm               |
| Lasthöjd                | 3.800 mm               |
| King-pin 2a axel        | 8.900 mm               |
| King-pin 3e axel        | 13.000 mm              |
| Axelavstånd: 2 - 3 axel | 1.550mm Inskjutet läge |
| Axelavstånd: 2 - 3 axel | 4.100mm utskjutet läge |

## MÅTT - TIPPLÅDA

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Längd invändigt | 11.450mm |
| Bredd invändigt | 2.440mm  |
| Höjd invändigt: | 2.100mm  |

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Hastighet      | 90 km/h              |
| King-pin tryck | 18.000 kg            |
| Axeltryck bak  | 27.000 kg (30.000kg) |
| Totalvikt      | 48.000 kg            |
| Tjänstevikt    | 10.490 kg            |

## CHASSI:

Tillverkad med kraftig huvudram, svetsad stålkonstruktion



# SPECIFIKATION FÖR T251K

# KEL-BERG 3-AXLAD 58 M<sup>3</sup> TIPPTRAILER MED UTSKJUTBAR SISTA AXEL

## TIPPLÅDA:

7mm alubotten.  
40mm alu sidor, med 2,5mm tjocklek.  
Lucka bak i mitten  
3 st nerfällbara luckor vänster sida 600mm

## AXLAR:

3 x 9 ton BPW axlar med skivbromsar  
1:a axel lyftbar, kör automatisk  
Luftfjädring med nivåventil manövrerbar  
Med ABS, EBS

## HJUL:

6st 425/65R22,5 monterat på Aluminiumfälgar M+S

## BROMSAR:

2-krets tryckluftsystem med EBS och ABS,  
Fjäderbromsklockor för parkeringsbroms  
1st Röd + Gul Luft

## EL-SYSTEM:

24 Volt enligt gällande bestämmelser  
2 x flerkammar lampor bak  
Sido/positionlampor av diodtyp  
2 st Halogenbacklampor bak





# SPECIFIKATION FÖR T251K

# KEL-BERG 3-AXLAD 58 M<sup>3</sup> TIPPTRAILER MED UTSKJUTBAR SISTA AXEL

## EL-KONTAKTER:

2 x 7-poliga kontakter för belysning

1 x ABS kontakt

## LACKERING:

3 lagers bas lackering med zinkprimer

2 komponents ytlackering

Kulör Chassi:

Tippbalja:

Kapell:

## ÖVRIGT:

Röda reflexskyltar(ECE70) bak

Vit reflex(ECE104) konturmarkering sidor och bak

Skärmar med antispray

2st arbetsbelysning vid stödjeben

2st arbetsbelysning bak

## OPTION TILÄGG:

Flip Top pneumatisk täckning

Plast i botten & sidor

