



MODEL
T251K

KEL-BERG 3-AXLAD 58 M³ TIPPTRAILER
MED UTSKJUTBAR SISTA AXEL

SPECIFIKATION FÖR T251K

KEL-BERG 3-AXLAD 58 M³ TIPPTRAILER MED UTSKJUTBAR SISTA AXEL

MÅTT & VIKTER:

Totallängd	14.950 mm
Främre överhäng	1.055 mm
Kopplingshöjd	1.150 mm
King-pin – stödben	2.700 mm
Bredd	2.529 mm
Lasthöjd	3.800 mm
King-pin – 2:a axel	8.900 mm
King-pin – 3:e axel	13.000 mm
Axelavstånd:2-3axel	1.550mm Inskjutet läge
Axelavstånd:2-3axel	4.100mm utskjutet läge

MÅTT PÅ TIPPLÅDA

Längd invändigt	11.450mm
Bredd invändigt	2.440mm
Höjd invändigt:	2.100mm

Hastighet	90 km/h
King-pin tryck	18.000 kg
Axeltryck bak	27.000 kg (30.000kg)
Totalvikt	48.000 kg
Tjänstevikt	10.490 kg

CHASSI:

Tillverkat av kraftig huvudram, svetsad stålkonstruktion



SPECIFIKATION FÖR T251K

KEL-BERG 3-AXLAD 58 M³ TIPPTRAILER MED UTSKJUTBAR SISTA AXEL

TIPPLÅDA:

7mm alubotten.
40mm alu sidor, med 2,5mm styrke.
Lucka bak i mitten
3 st Nerfällbar vänster sida 600mm

AXLAR:

3 x 10 ton BPW axlar med skivbromsar
1:a axeln lyftbar, kör automatisk
Luftfjädring med nivåventil manöverlängd..
Med ABS, EBS

HJUL:

6st 425/65R22,5 monterat på Aluminiumfälgar fälg M+S

BROMSAR:

2-krets tryckluftsystem med EBS och ABS,
Fjäderbromsklockor för parkeringsbroms
1st Röd + Gul Luft

EL-SYSTEM:

24 Volt enligt gällande bestämmelser
2 x flerkammar lampor bak
Sido/positionlampor av diodtyp
2 st Halogenbacklampor bak



SPECIFIKATION FÖR T251K

KEL-BERG 3-AXLAD 58 M³ TIPPTRAILER MED UTSKJUTBAR SISTA AXEL

EL-KONTAKTER:

2 x 7-poliga kontakt för belysning

1 x ABS kontakt

LACKERING:

3 lagers bas lackering med zinkprimer

2 komponents ytlackering

Kulör Chassi:

Tippbalja:

Kapell:

ÖVRIGT:

Röd reflexskyltar(ECE70) bak

Vitat reflex(ECE104) konturmarkering sidor och bak

Skärmar med antispray

2st arbetsbelysning vid stödjeben

2st arbetsbelysning bak

OPTION TILÄGG:

Röd reflexskyltar(ECE70) bak

Flip Top pneumatisk täckning

Plast i botten samt sidor

