



**MODEL**  
**S500H**

**KEL-BERG 3-AXLAD JUMBO**  
**TROMBON TRAILER 13.450 MM**

# SPECIFIKATION FÖR S500H

# KEL-BERG 3-AXLAD JUMBO TROMBON TRAILER 13.450 MM

## MÅTT & VIKTER:

Totallängd	13.520-19.520 mm
Svanhalslängd	4.442 mm
Främre överhäng	1.530 mm
Bakre överhäng	1.589 mm
Kopplingshöjd	1.150 mm
Lågbordslängd	9.078+15.078 mm
Utdrag	6.000 mm
Fri svängradie för bil	2.070 mm
Bredd svanhals och lågbord	2.540 mm
Lasthöjd lågbord	1.500/980 mm
Axelavstånd	1.360/2.250 mm
Container	2 x 20, 1 x 40 ] lågbord
Hastighet	90 km/h
Axeltryck	30.000.kg
King-pin tryck	18.000 kg
Totalvikt	48.000 kg
Tjänstevikt	10.000 kg

## CHASSI:

TillverkaX a YX kraftig huvudram, svetsad stålkonstruktion med utbytbar 2" king-pin

## AXLAR:

3 x 10-ton SAF axlar med trumbromsar  
1-2 axel fast  
3Y axY` medspårande med ca 19 gr styrvinkel och med backspärr  
Luftfjädring med nivåventil manövfYfvUf  
Med ABS, EBS



# SPECIFIKATION FÖR S500H

# KEL-BERG 3-AXLAD JUMBO TROMBON TRAILER 13.450 MM

## SVANHALS:

Kraftig, svetsad stålkonstruktion av höghållfast stål  
5 par förankringspunkter i kantlina 10 t  
2 par LAXO hylsor i kantlina  
Främre höjd 1.600 mm  
2 st Lämningar fram 400 mm  
28 mm hårdträbotten

## LÅGBORD:

Kraftig, svetsad stålkonstruktion med extra kraftiga tvärbalkar  
I -profiler för ramper  
Kantlina av bockad stålplåt  
9 par förankringspunkter 10 t kantlina  
8 par LAXO hylsor i kantlina  
Fästen för containerlås 1'x'40" 2'x'20"  
28 mm hårdträbotten

## HJUL:

12 st 235/75R17,5 monterat på stålfälg ÅŽG

## BROMSAR:

2-krets tryckluftssystem med EBS med ABS. Fjäderbromsklockor för parkeringsbroms. 1 st duomatic röd/gul



# SPECIFIKATION FÖR S500H

# KEL-BERG 3-AXLAD JUMBO TROMBON TRAILER 13.450 MM

## EL-SYSTEM:

24 Volts enligt gällande bestämmelser  
2 x flerkammar lampor bak LES  
Sido/positionlampor av diodtyp  
2 st backlampor bak LED

## EL-KONTAKTER:

1 x 14-polig VBG kontakt för belysning  
2 x 3-poliga kontakter för bredlastskyltar vid svanhals vä/hö sida  
2 x 3-poliga kontakter för bredlastskyltar bakom sista axeln vä/hö sida  
ABS-kontakt på framstam

## LACKERING:

3 lagers bas lackering med zinkprimer  
2 komponents ytackering  
Kulör:

## ÖVRIGT:

Röd/vita reflexskyltar(ECE70) bak  
Gul reflex(ECE104) konturmarkering sidor och bak  
Skärmar med antispray  
Kombilåda för strö o ramper

