



**MODEL**  
**T660K**

**KEL-BERG 5-AXLAD 42T**  
**TIPPSLÄP 32 M<sup>3</sup>**

# SPECIFIKATION FÖR T660K

# KEL-BERG 5-AXLAD 42T TIPPSLÄP 32 M<sup>3</sup>

## MÅTT & VIKTER:

Totallängd	13.730/14.530 mm
Draglängd	3.400/4.200 mm bultat
Främre överhäng	595 mm
Bakre överhäng	540 mm
Kopplingshöjd	650 mm
Bredd	2.550 mm
Axelavstånd	1.310/4.685/1.310/1.310 mm

## MÅTT PÅ TIPPLÅDA:

Längd invändigt	9.575 mm
Bredd invändigt	2.440 mm
Höjd invändigt	1.350 mm
KBM	32
Tippvinkel	46 grader

Hastighet	90 km/h
Axeltryck fram	18.000 kg
Axeltryck bak	24.000 kg
Totalvikt	42.000 kg
Tjänstevikt	9.000 kg

## CHASSIS:

Tillverkat av kraftig huvudram, svetsad stålkonstruktion med drag från Trako.





# SPECIFIKATION FÖR T660K

# KEL-BERG 5-AXLAD 42T TIPPSLÄP 32 M<sup>3</sup>

## TIPPLÅDA:

Aluminimsbalja  
Ca. 32 KBM  
7 mm stärk Aluminiums botten  
5 mm stärk Aluminiums sidor  
Tippcylinder monterat fram  
Luftstyrd lucka bak

## AXLAR:

2 x 9ton BPW axlar med skivbromsar fram  
3 x 9ton BPW axlar med skivbromsar bak  
Luftfjädring med nivåventil manöverlängd fram och bak.  
Med ABS, EBS  
3+5:axeln lyftbar, manövererbar från hytt (Stift 10+11)

## HJUL:

20st 265 /70R19,5 M+S monterat på Aluminum Alcoa Dura-bright fälgar

## BROMSAR:

2-krets tryckluftsystem med EBS och ABS,  
Fjäderbromsklockor för parkeringsbroms  
1 st duomatic röd/gul



# SPECIFIKATION FÖR T660K

# KEL-BERG 5-AXLAD 42T TIPPSLÄP 32 M<sup>3</sup>

## EL-SYSTEM:

24 Volts enligt gällande bestämmelser  
3 x 3 flerkammar lampor bak LED  
6 st LED arbetslysning  
2 st arbetsbelysning i tipp balja  
Sidomarkerings lamper i skåla på varje sida

## EL-KONTAKTER:

1 x 14-poliga kontakt för belysning

## LACKERING:

Kulör chassi:

Kulör tipplåda:

## ÖVRIGT:

Reflexskyltar(ECE70) bak  
Röd/vita konturmarkering sidor och bak  
Skärmar med antispay  
2st viktklockor  
2st blyxtljus bak – aktiva med backljus  
1st stort Kelberg stänkskydd bak.  
Plast på underkörning bak

## TILLVAL:

Alubalja 45m<sup>3</sup>  
Plast i botten + sidor  
Automat kapell från Flip Top på fjärr Pneumatiskt  
Valfri RAL på kapell

