

SPECIFIKATION FÖR HF 5-@F 105V

KEL-BERG 3-AXLAD FÖRSTÄRKT FLAKTRAILER MED "NORGEBOOGIE"

MÅTT & VIKTER:

Totallängd	13.510 mm
Främre överhäng	1.550 mm
Kopplingshöjd	1.150 mm
Fri svängradie för bil	2.040 mm
Bredd	2.540 mm
Lasthöjd	1.300 mm
Axelavstånd	1.310 mm/1.810 mm

Hastighet	80 km/h
Axeltryck	24.000 kg
King-pin tryck	18.000 kg
Totalvikt	45.000 kg
Tjänstevikt	8.200 kg

CHASSI:

TillverkaX'a YX kraftig huvudram, svetsad stålkonstruktion med utbytbar 2" king-pin

FLAK:

Kraftig, svetsad stålkonstruktion utförande med extra kraftiga tvärbalkar.

Kantlina av bockad stålplåt

8 par förankringspunkter (5T) kantlina

6 par hylsor i kantlina - 80*50*5

6 par hylsor i mitten - 80*50*5 kappstockar

2 x 20 - 1 x 40 - 1 x 20" container LAXO container lås

28mm <€fXtråbotten

Framstam höjd: 1.600mm



SPECIFIKATION FÖR TRAILER S105V

KEL-BERG 3-AXLAD FÖRSTÄRKT FLAKTRAILER MED "NORGEBOOGIE"

AXLAR:

3 x 9 Ton SAF axlar med skivbromsar
Luftfjädring med nivåventil manövrerbar 200mm (-70/+130mm)
Med ABS, EBS
3e axel medspårande

HJUL:

6 st 385/65R22,5 monterat på stålfälg med däck M+S

BROMSAR:

2-krets tryckluftsystem med EBS med ABS,
Fjäderbromsklockor för parkeringsbroms
Luftkoppling Dumatic

EL-SYSTEM:

24 Volts enligt gällande bestämmelser
2 x flerkammar lampor bak
Sido/positionlampor av diodtyp
2st LED baklampor bak
2st LED baklampor på sidor

EL-KONTAKTER:

1 x 14-polig kontakt för belysning
2 x 3-poliga kontakter för bredlastskyltar vid svanhals vä/hö sida
2 x 3-poliga kontakter för bredlastskyltar bakom sista axeln vä/hö sida
ABS-kontakt på framstam



SPECIFIKATION FÖR TRAILER S105V

KEL-BERG 3-AXLAD FÖRSTÄRKT FLAKTRAILER MED "NORGEBOOGIE"

LACKERING:

3 lagers bas lackering med zinkprimer
2 komponents ytlackering
Kulör:

ÖVRIGT:

Röd/vit reflexskyltar(ECE70) bak
Röd och vit reflex(ECE104) konturmarkering sidor och bak
Skärmar med antispray
2 par förbrednings skyltar
2st rostfria verktyglådor
Magasin med 12st käppstockar



SPECIFIKATION FÖR TRAILER S105V

KEL-BERG 3-AXLAD FÖRSTÄRKT FLAKTRAILER MED "NORGEBOOGIE"

