



MODEL
D560V

KEL-BERG 4-AXLAT 12,500 MM
FLAKSLÄP

SPECIFIKATION FÖR D560V

KEL-BERG 4-AXLAT 12,500 MM FLAKSLÄP

MÅTT & VIKTER:

Totallängd	14.170 - 15.070 mm
Flaklängd	12.500 mm
Draglängd	1.670-2.570 mm
Främre överhäng	1.425 mm
Bakre överhäng	1.645 mm
Kopplingshöjd	650 mm
Bredd	2.600 mm
Lasthöjd	1.150 mm
Axelavstånd	1.320 mm/6.960 mm/1.810 mm
Hastighet	90 km/h
Axeltryck fram	18.000 kg
Axeltryck bak	20.000 kg
Totalvikt	38.000 kg
Tjänstevikt	9.000 kg

CHASSI:

Tillverkad med kraftig huvudram, svetsad stålkonstruktion med 57mm VBG multi drag

AXLAR:

2 x 9ton SAF axlar fram med trumbromsar
2 x 10ton SAF axlar bak med trumbromsar
Luftfjädring med nivåventil manövrerbar fram och bak.
Med ABS, EBS
4:axeln lyftbar, Körs automatisk eller från hytt VBG stift: 10



SPECIFIKATION FÖR D560V

KEL-BERG 4-AXLAT 12,500 MM FLAKSLÄP

FLAK:

Kraftig, svetsad stålkonstruktion av höghållfast stål

12 par förankringspunkter i kantlina 5T

12 par LAXO hylsor i kantlina

8 par LAXO hylsor i mitten

Container lås till 2 x 20" + 1 x 40" container.

Framstam höjd 1.100mm

4 st stegar

Kraftig, svetsad stålkonstruktion med extra kraftiga tvärbalkar.

Kantlina av bockad stålplåt

5 st lämmar varje sida 800mm, med kinnegripstolpar K20

Dörrar bak 800mm med kinnegripstolpar K20

28mm hårdträ botten

HJUL:

16st 235/75R17,5 monterat på stålfälg M+S

BROMSAR:

2-krets tryckluftsystem med EBS och ABS,

Fjäderbromsklockor för parkeringsbroms

Dumatick röd/gul

EL-SYSTEM:

24 Volts enligt gällande bestämmelser

2 x Ferkammar lampor bak

Sido/positionlampor av diodtyp

2 st backlampor bak LED



SPECIFIKATION FÖR D560V

KEL-BERG 4-AXLAT 12,500 MM FLAKSLÄP

EL-KONTAKTER:

1 x 14-polig kontakt för belysning

LACKERING:

Kulör: RAL 1042 eller valfri RAL.

ÖVRIGT:

Röd/vita reflexskyltar(ECE70) bak

Gul reflex(ECE104) konturmarkering sidor och bak

Skärmar med antispray

2 st rostfri verktygslådor

