

KEL-BERG[®]
TRAILERS SVERIGE AB

TEL: +46 070-536 3939
WEB: www.kelberg.se



MODEL
S106H

KEL-BERG 4-AXLAD 18.400 MM
FLAKTRAILER

SPECIFIKATION FÖR S106H

KEL-BERG 4-AXLAD 18.400 MM FLAKTRAILER

MÅTT & VIKTER:

Totallängd	18.400 mm
Främre överhäng	1.425 mm
Bakre överhäng	1.465 mm
Kopplingshöjd	1.230 mm
Fri svängradie för bil	2.120 mm
Bredd	2.800 mm
Lasthöjd	1.530 mm
Axelavstånd	2.200 mm / 3.620 mm / 2.200 mm

CHASSI:

Tillverkat av kraftig huvudram, svetsad stålkonstruktion med utbytbar 2" king-pin.

FLAK:

- Kraftig, svetsad stålkonstruktion utförande med extra kraftiga tvärbalkar.
- Kantlina av bockad stålplåt
- 16 par förankringspunkter (5T) kantlina
- 12 par LAXO hylsor i kantlina
- 12 par LAXO hylsor i mitten
- Levereras med kinnegripstolpar K20
- 2 st 800mm lämmar varje sida
- 28mm botten
- Framstam höjd: 1.600mm



SPECIFIKATION FÖR S106H

KEL-BERG 4-AXLAD 18.400 MM FLAKTRAILER

AXLAR:

- 4 x 9ton SAF axlar med Trumbromsar
- 1-2 axeln fast
- 3-4 axlen med VSE styrning med ca 40gr styrvinkel och med backspärr
- Luftfjädring med nivåventil manöverlängd 200mm (-70/+130mm)
- Med ABS, EBS
- Hydraulisk VSE styrning
- Fjärrkontroll till styrning
- 1:a axeln lyftbar, manövrerbar från hytt och med lastkännande ventil
- Stift 12

HJUL:

- 8 st Continental 385/55R22,5 monterat på stålfälg M+S

BROMSAR:

- 2-krets tryckluftsystem med EBS med ABS,
- Fjäderbromsklockor för parkeringsbroms
- 1 st luftkoppling



EL-SYSTEM:

- 24 Volts enligt gällande bestämmelser
- 2 x flerkammar lampor bak LED
- Sido/positionlampor av diodtyp
- 4 st LED bakljus – 2 st bak
- 2 st blytljus i bak – kör på bakljus

EL-KONTAKTER:

- 1 x 15-poliga kontakter för belysning
- 2 x 3-poliga kontakter för bredlastskyltar vid svanhals vä/hö sida
- 2 x 3-poliga kontakter för bredlastskyltar bakom sista axeln vä/hö sida
- ABS-kontakt på framstam
- Nato Kontakt för styrning

LACKERING:

- Kulör: RAL 3020 Röd

ÖVRIGT:

- Röd/vita reflexskyltar(ECE70) bak
- Konturmarkering sidor och bak
- Skärmar med antispray
- 2 st rostfri verktyglåda
- 1 st reservhjulfäste
- 1 st strölåda 2.560mm

