



**MODEL**  
**T650K**

**KEL-BERG 5-AXLAD 12.720 MM**  
**LASTVÄXLARSLÄP**

# SPECIFIKATION FÖR T650K

# KEL-BERG 5-AXLAD 12.720 MM LASTVÄXLARSLÄP

## MÅTT OCH VIKTER:

Totallängd:	15.665mm
Flaklängd:	12.720mm
Draglängd:	2.600 – 3.400mm
Främre överhäng:	770mm
Bakre överhäng:	1.835mm
Kopplingshöjd:	650mm
Bredd:	2.300mm
Lasthöjd:	1.1501m
Axelavstånd:	1.360mm/6.380mm/1.320mm/1.320mm

Hastighet:	90km/h
Axeltryck fram:	18.000 kg
Axeltryck bak:	40.000 kg
Totalvikt:	42.000 kg
Tjänstevikt:	6.800 kg

## CHASSI:

Tillverkat med kraftig huvudram, svetsad stålkonstruktion med 57mm Dragstång typ 2007 frpn Trailerkomponenter AB.

## FLAK:

2 x 5.600 – 6.000mm container.

## HJUL:

20st 265/70 R19,5 monterat på stålfälg. M+S



# SPECIFIKATION FÖR T650K

# KEL-BERG 5-AXLAD 12.720 MM LASTVÄXLARSLÄP

## AXLAR:

5 x 9 ton BPW axlar med skivbromsar  
3 + 5 axel lyftbar Stift 10 + 11 VBG  
Luftfjädring med nivåventil manöverlängd fram och bak.  
Med ABS, EBS  
2st viktklockor

## BROMSAR:

2-krets tryckluftsystem med EBS och ABS,  
Fjäderbromsklockor för parkeringsbroms  
Dumatick röd/gul

## EL-SYSTEM:

24 Volts enligt gällande bestämmelser  
2 x flerkamrar lampor bak LED  
Sido/positionlampor av diodtyp  
2 st LED baklampor bak

## EL-KONTAKTER:

1 x 14-polig kontakt för belysning

## LACKERING:

3 lagers baslackering med zinkprimer  
2 komponents ytlackering  
Kulör: 1042 Chassi Grå



# SPECIFIKATION FÖR T650K

# KEL-BERG 5-AXLAD 12.720 MM LASTVÄXLARSLÄP

## ÖVRIGT:

Röd/vita reflexskyltar(ECE70)

Skärmar med antispray

P-light - (25,000sek)

Alufälg Alcoa Durabright - (5.000kr st) = 100.000sek

Strörlåda vänster sida ingår med Kapell SVART

1x Verktygslåda

