

KEL-BERG[®]
TRAILERS SVERIGE AB

TEL: +46 070-536 3939
WEB: www.kelberg.se



MODEL
D100V

KEL-BERG 3-AXLAD
GARDINTRAILER / KAPELTRAILER

SPECIFIKATION FÖR GARDINTRAILER D100V

KEL-BERG 3-AXLAD GARDINTRAILER / KAPELLETRAILER

MÅTT OCH VIKTER:

Totallängd	13.620 mm
Främre överhäng	1.660 mm
Kopplingshöjd	1.150 mm
King-pin - stötteben	2.595 mm
Bredd	2.540 mm
Lasthöjd	1.206 mm
King-pin - 2:e axel	8.130 mm
Axelavstånd	1.310 mm/1.310 mm
Längd indv.	13.560 mm
Bredd indv.	2.443 mm
Höjd indv.	2.650 mm

Hastighet	90 km/h
King-pin tryck	18.000 kg
Axeltryck bak	24.000 kg
Totalviket	42.000 kg
Tjänstevikt	7.500 kg

CHASSI:

Tillverkad med kraftig huvudram, svetsad stålkonstruktion med utbytbar 2" king-pin

AXLAR:

3 x 9 ton SAF axlar med skivbromsar
Luftfjädring med nivåventil manövrerbar 200mm (-70/+130mm)
Med ABS, EBS



SPECIFIKATION FÖR GARDINTRAILER D100V

KEL-BERG 3-AXLAD GARDINTRAILER / KAPELLETRAILER

FLAK:

Kraftig, svetsad stålkonstruktion med kraftiga tvärbalkar.

Kantlina av bockad stålplåt

15 par förankringpunkter kantlina (2,5T)

6 par hylsor i kantlina - 80*50*5

6 par hylsor i mitten - 80*50*5

12 st Käppstockar

28 mm Hårdträbotten, 9ton TUV Godkänd

HJUL:

6 st 385/65R22,5 monterat på stålfälg med däck M+S

BROMSAR:

2-krets tryckluftsystem med EBS med ABS,

Fjäderbromsklockor för parkeringsbroms

luftkoppling röd/gul - EU

EL-SYSTEM:

24 Volts enligt gällande bestämmelser

2 x flerkammar lampor bak LED

Sido/positionlampor av diodtyp

2 st LED backlampor bak



SPECIFIKATION FÖR GARDINTRAILER D100V

KEL-BERG 3-AXLAD GARDINTRAILER / KAPELLETRAILER

EL-KONTAKTER:

2 x 7-poliga kontakter för belysning
ABS-kontakt på framstam

LACKERING:

3 lagers bas lackering med zinkprimer
2 komponents lackering

ÖVRIGT:

Magasin med 12 st Käppstockar 80*50*5
Röd/vit reflexskylt(ECE70) bak
Röd och vit reflex(ECE104) konturmarkering sidor och bak
Skärmar med antispray

